

CONTROL MOTOR PORTÀTIL

MOTOR CONTROL 4-1 CV // MOTOR CONTROL 4-2 CV

Maleta pel control de fins a 4 motors de 1HP // 2HP

La integració del control en una maleta robusta i transportable els fa idonis per aplicacions en què la mobilitat sigui una condició ineludible.

Funcionament: Mitjançant 4 commutadors (1 per motor) es selecciona el sentit de gir del motor i amb el pulsador de RUN es posa el sistema en funcionament. Admet la possibilitat de connectar diverses maletes entre sí, actuant la primera d'elles com a màster i les següents com a esclaves, de manera que un cop seleccionat el sentit de gir de cada motor, només cal pulsar el botó d'activació ON de la maleta màster, per a posar-les totes en

funcionament.

Proteccions: Un magnetotèrmic de 6 ampers protegeix el circuit de maniobra i un diferencial de 25 ampers i disparament de 30mA protegeix tota la instal·lació. A més, incorpora un detector del correcte funcionament de les fases i guardamotors per protegir cada un dels motors.

Seguretat: Els controladors disposen d'un pulsador d'aturada d'emergència.

Strong Stage recomana fer servir el Motor Control 4 -1CV i 4-2CV pels motors de la marca Prolyft.



Referències: 03000101
03000102

<i>Pes</i>	12 Kg.
<i>Dimensions</i>	355 x 485 x 180 mm
<i>Aspecte exterior</i>	Color negre
<i>Alimentació</i>	Trifàsica 380V 50Hz
<i>Sortides</i>	Fins a 4 motors de 1HP // 2HP

Altres característiques:

Potència màxima 4 x 1CV // 4 x 2CV

Protecció general Diferencial 25Amp.+ Magnetotèrmic 6Amp.

Protecció de motors Guardamotor 1,6-2,5Amp. // 2,5-4Amp.

Senyal de control Màster/Esclau 0-24VCC

Connector del motor Cetac 16Amp. 6h 4 pols

Connector d'alimentació Cetac 32Amp. 5 pols