

# REGULACIÓ - ETAPES RACK 19"

## POWER 6-5 TI

### Etapa de potència de 6 canals de 5 kW

**Etapa de potència fabricada en 3 unitats de rack 19'. Aquest dimmer es pot utilitzar en mode automàtic a través d'un dels 4 chasers disponibles o bé a partir de senyal d'entrada tant analògica 0-10V CC com digital DMX-512 (1990), utilitzant els connectors apropiats.**

La càrrega es controla a partir de tiristors antiparalels de 50A. Sortides cap a les càrregues a través de borns de connexió o bé connectors Harting.

Inclou un display LCD per tal de visualitzar la informació i facilitar la programació de les funcions disponibles.

Les càrregues de sortida estan protegides per separat contra sobretensions amb un magnetotèrmic bipolar de 24A.

Hi han 4 corbes aplicables a cada canal: lineal amb tensió, lineal amb il·luminació, fluorescència i on/off. També s'hi inclou una funció de test per la revisió de la instal·lació tant de senyal com de potència, així com un control automàtic de la freqüència d'alimentació i del ventilador que es regula en funció de la temperatura interna de la unitat.

Les funcions programables de la unitat són:

- Adreçat del nombre de canal
- Selecció del tipus de corba per canal
- Selecció del chaser a utilitzar
- Nivells mínim i màxim per canal
- Funció test

Fabricat segons estàndards CE.



Referència: 07000053

**Fresnel s.a.**

Adreça

C/ Potosí 40 08030 Barcelona Spain  
Tel. (0034) 93 360 02 30 Fax. (0034) 93 274 47 47 Email: strong@strong.es

<i>Pes</i>	16 Kg.
<i>Dimensions</i>	482x132x350 mm
<i>Acabat exterior</i>	Color negre
<i>Alimentació</i>	Trifàsica 400V 50Hz

#### Altres característiques:

- Càrrega mínima per canal 100W
- Càrrega màxima per canal 5.000W
- Càrrega màxima total 30.000W
- Protecció magnetotèrmic 24 Amp. per canal
- Entrada Digital DMX-512 (1990)
- Entrada Analògica 0-10V (1mA per canal)
- Finestra per empotrar 440x130 mm