

REGULACIÓ - ETAPES RACK 19"

POWER 6-3 -SK // POWER 6-3 -BN

Etapa de potència digital de 6 canals de 3kW

Etapa de potència fabricada en 3 (model SK) o 2 (model BN) unitats de rack 19". Sortides cap a les càrregues a través de connectors Schuko (model SK) o borns de connexió (model BN).

La càrrega es controla a partir de triacs de 40A que es refrigeren amb un radiador negre d'alumini anoditzat i un ventilador.

La il·luminació es pot ajustar a través de 6 potenciòmetres independents acompanyats de led indicatiu.

Inclou un display LCD per tal de visualitzar la informació i facilitar la programació de les funcions.

Les càrregues de sortida estan protegides per separat contra sobretensions amb un

magnetotèrmic unipolar de 16A i inductàncies amb temps de pujada de 100 microsegons.

S'hi inclou una funció de test per la revisió de la instal·lació tant de senyal com de potència.

Les funcions programables de la unitat són:

- Adreçat del nombre de canal
- Selecció del tipus de corba per canal
- Nivells mínim i màxim per canal
- Funció test
- Selecció del chaser a executar

Fabricat segons estàndards CE.



Referència: 07000079

07000077

<i>Pes</i>	8 Kg. // 8 Kg.
<i>Dimensions</i>	482x319x132 mm (model SK) 482x88x390 mm (model BN)
<i>Acabat exterior</i>	Color negre
<i>Alimentació</i>	Trifàsica 400V 50Hz

Altres característiques:

- Càrrega mínima per canal 100W
- Càrrega màxima per canal 3000W
- Càrrega màxima total 18.000W
- Magnetotèrmic de sortida 16Amp
- Connector senyal DMX 512 XLR-5 pols