

REGULACIÓ - ETAPES AMBIENT

POWER 6-3 BA (AMBIENT) // POWER 6-3 EM (AMBIENT)

Etapa de potència digital de 6 canals de 3kW (línies independents)

Aquest dimmer és idoni per aplicacions en les què sigui necessari tenir la potència distribuïda en diferents sales de l'edifici. Malgrat que les Power 6-3 BA (AMBIENT) i EM (AMBIENT) són similars a la Power 6-3 BN i EM, respectivament, les primeres disposen d'alimentació amb els tres neutres independents per tal de protegir les tres fases per separat i evitar l'apagada total en cas de fallada d'una de les fases.

La càrrega es controla a partir de triacs de 40A que es refrigeregen amb un radiador negre d'alumini anoditzat. Entrada i sortides cap a les càrregues a través de borns de connexió.

Inclou un display LCD per tal de visualitzar la informació i facilitar la programació de les funcions.

La il·luminació es pot ajustar a través de 6 potenciòmetres independents o bé deixar-se en una posició fixa pel què, en alguns casos, es pot utilitzar el dimmer sense necessitat de taula de

control (Pot treballar autònomament seleccionant un dels 4 chasers inclosos).

Les càrregues de sortida estan protegides per separat contra sobretensions amb un magnetotèrmic unipolar de 16A.

Hi han 4 corbes aplicables a cada canal: lineal amb tensió, lineal amb il·luminació, fluorescència i on/off. També s'hi inclou una funció de test per la revisió de la instal·lació, tant de senyal com de potència.

Les funcions programables de la unitat són:

- Adreçat del nombre de canal
- Selecció del tipus de corba per canal
- Nivells mínim i màxim per canal
- Funció test
- Nivell de canals en mode Panic

Fabricat segons estàndards CE.



Referències: 07000078

07000073

<i>Pes</i>	8 Kg. // 8Kg.
<i>Dimensions</i>	482x88x390 mm (model BA) 104x302x440 mm (model EM)
<i>Acabat exterior</i>	Color negre
<i>Alimentació</i>	3 neutres independents (3x230V 50Hz)

Altres característiques:

Càrrega mínima per canal 100W

Càrrega màxima per canal 3000W

Càrrega màxima total 18.000W

Magnetotèrmic de sortida 16Amp

Connector senyal DMX 512 XLR-5 pols