

IL·LUMINACIÓ - STR LED BAR

STR LED BAR LINE 12/1 // 18/1 // 36/1

Barra de 12 // 18 // 36 led en línia d'1W a cada unitat

La família LINE té com a característica la disposició dels leds en 1 fila. Això permet distribuir la llum lineal i equitativament al llarg del projector.


Aquesta gamma pertany a la sèrie STR LED BAR que pot aportar solucions a qualsevol projecte d'il·luminació arquitectural o decorativa.

La versatilitat dels seus productes unida a la fiabilitat i durabilitat dels elements que estan

dissenyats amb tecnologia led, els fa idonis per ser utilitzats en qualsevol projecte d'il·luminació.

Forma compacta, baix consum i simple instal·lació són les seves principals característiques.

Projector, de llum vermella, verda i blava, que pot funcionar amb senyal digital DMX o mitjançant el controlador STR LED BAR CONTROL 12, 18 i 36, respectivament.



Referències: 06050016



06050031



06050032

Pes	0,8 Kg // 1,2 Kg // 3 Kg
Dimensions	303x60x36 mm (model 12/1) Øext.:40mm L:544 mm (model 18/1) 1080x76x31 mm (model 36/1)
Acabat exterior	Alumini de color platejat
Alimentació	15 VDC (model 12/1), 24-48 VCC (model 18/1) i 48 VDC (model 36/1)
Nombre de leds	12 // 18 // 36 unitats d'1W
Color de leds	4 // 6 // 12 vermells, 4 // 6 // 12 verds i 4 // 6 // 12 blaus

Característiques pròpies:

Potència a màxima intensitat	14,4W (model 12/1)
Corrent màxima d'entrada	350mA per led (mod. 18 i 36)
Control mitjançant	STR LED BAR CONTROL 12 // 18 // 36 o senyal DMX.
Connector	XLR 3 pines (model 12/1) // RJ-45 (models 18/1 i 36/1)
Angle d'obertura	25° // 120° // 25°
Lúmens	R70 V125 A57 (model 12/1)
Flux lluminós	729Lm // 1458 (models 18/1 i 36/1)
Eficiència	29 Lm/W (models 18/1 i 36/1)
Grau de protecció	IP20
Temperatura ambient	des de -10°C fins a 40°C